

PH-metro



- Lettura contemporanea di pH e temperatura su ampio display
- Corpo a tenuta stagna galleggiante
- Elettrodo pH sostituibile con giunzione in fibra rinnovabile
- Per la taratura dello strumento è disponibile una soluzione tampone, con 5 bustine a PH 4 e 5 bustine a PH 7, da 20ml ciascuna.

Dati tecnici

- Compensazione temperatura automatica
- Alimentazione: 4 x 1.5V con BEPS; circa 300 ore di utilizzo continuo
- Condizioni d'uso: da -5 a 50°C; U.R. max 100%
- Dimensioni e peso: 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Codice	Modello	Euro
Z308903900	PH-Metro	
Z308903960	Soluzione tampone PH 4 e 7, 5+5 bustine 20ml	



Rifrattometro

- Misura l'indice di rifrazione di un liquido proporzionalmente alla sua concentrazione. Su questo principio è basato il funzionamento del rifrattometro
- In particolare, è specifico per la misurazione del punto di congelamento del glicole etilenico e propilenico, oltre che per la misurazione della carica della soluzione elettrolita

Dati tecnici

- Misurazione del punto di congelamento del glicole etilenico e propilenico / Misurazione della carica della soluzione elettrolita
- Scale di misura: -50/0°C per i liquidi refrigeranti / risoluzione 5°C

Codice	Modello	Euro
Z308903910	Rifrattometro	