



Ecotronic Hitech

Centralina di regolazione solare

- Centralina per **sistemi solari termici di produzione acqua calda sanitaria**
- È in grado di gestire **campi solari anche a doppia esposizione** sia mediante la gestione di due pompe o di una singola pompa e valvola deviatrice
- Gestione di **due circuiti solari indipendenti a singola esposizione**
- Funzioni di autodiagnosi
- **Contabilizzazione dell'energia solare**
- **Monitoraggio del sistema attraverso grafici statistici** (ore di funzionamento, energia solare prodotta...)
- Display retroilluminato con **rappresentazione grafica degli schemi di impianto**
- Fornita **completa di serie con 3 sonde di temperatura** PT1000 (S1,S2,S3)
- Range di alimentazione: 100-240 Volt, 50-60 Hz
- Tre **uscite relè configurabili** (2 in tensione, 1 contatto pulito)
- Gestisce fino a **4 ingressi per sonde di temperatura** (S1,S2,S3,S4) *Ps: nelle configurazioni di impianto a quattro sonde occorre ordinare la sonda aggiuntiva S4 cod. 043007X0*
- Gestione del **riscaldamento integrativo (caldaia)** con sonda di temperatura
- Uscita per il comando di una eventuale tapparella di copertura dei collettori (anti-stagnazione)

Codice	Modello
0X3003XA	Ecotronic Hitech
<hr/>	
Cod. Accessori	Modelli Accessori
043007X0	Sonda aggiuntiva per impianti solari a 4 sonde (PT1000, L=200 CM)

ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI

Per maggiori informazioni sulle possibili soluzioni di impianto fare riferimento al manuale di prodotto.

