



## CONNECT

### Comando remoto modulante wifi con funzione di cronotermostato

- Comando remoto per la **gestione del comfort domestico anche da Smartphone**.
- Possibilità di gestire **fino a 8 zone** mediante l'utilizzo di unità ambiente aggiuntive
- Connessione alla rete WiFi domestica per l'accesso ad internet tramite ricevitore RF/WiFi a corredo.
- **Disponibile APP LAMBORGHINI CONNECT** per accensione/spegnimento caldaia e gestione del comfort domestico riscaldamento/sanitario da remoto tramite Smartphone (iOS e Android)
- Tramite la APP è possibile il controllo da remoto delle caldaie in modalità «evoluta» tramite la connessione OpenTherm ed in modalità «base» tramite la connessione ON/OFF.
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica ambiente, per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»).
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica tramite temperatura esterna (rilevata da internet o da sonda esterna opzionale), per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»)
- **Migliora del +4% l'efficienza media stagionale in riscaldamento d'ambiente** se abbinato a caldaie tramite la connessione OpenTherm.
- Regolazione ambiente con funzionamento come cronotermostato ON/OFF, per le caldaie connesse via on/off («base»)
- Programmazione oraria settimanale in intervalli da 30 minuti (tramite APP LAMBORGHINI CONNECT).
- **Lettura della temperatura esterna da internet** (tramite APP LAMBORGHINI CONNECT) o da sonda esterna opzionale (se presente)
- Visualizzazione allarmi e possibilità di sblocco caldaia (anche tramite APP LAMBORGHINI CONNECT)
- Modalità di funzionamento: Off, Vacanza, Automatico, Manuale.
- Tre livelli di temperatura modificabili: Comfort, Economy, Antigelo
- Indicatore stato batterie (anche da APP LAMBORGHINI CONNECT)
- Materiale a corredo: 2 batterie 1,5V TIPO AAA, supporto da tavolo, alimentatore 230 Vac, cavo usb connessione caldaia, set viti per fissaggio a muro, manuale d'uso
- Termoregolazione modulante evoluta in Classe VI secondo direttiva ErP (se abbinata alle caldaie tramite la connessione OpenTherm)
- in abbinamento (mediante la connessione OpenTherm) ad una caldaia Lamborghini CaloreClima con efficienza stagionale  $\eta_s$  94%, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A++)



Codice	Descrizione	Caldaia / Modulo termico
013011XD	<b>Comando remoto modulante wifi/rf con funzione di cronotermostato</b> (comando ambiente + ricevitore WiFi)	RAGGIO - SERIE IXINOX - ALHENA - ALHENA TECH - FL D LN - FL D CONDENS LN
013051X0	<b>Unità ambiente per zone aggiuntive</b> (solo comando ambiente, massimo 8 zone. Esempio: nr. 1 cod. 013011XD + massimo nr. 7 cod. 013051X0)	RAGGIO - SERIE IXINOX - ALHENA - ALHENA TECH - FL D LN - FL D CONDENS LN

## SCHEDA ZONE FZ4 B

- Scheda per impianti a zone (max 3) di cui due miscelate e una diretta funzionante in abbinamento sia a cronocomandi modulanti che a cronotermostati ON/OFF
- Gestisce temperature di mandata scorrevoli e differenziate tra le zone

\* Non abbinabile a CRM N (cod. 013032XD) e CRONOREM (cod. 013114XD)



Codice	Descrizione	Caldaia / Modulo termico
013013X0	<b>Kit centralina gestione zone FZ4 B</b> (max. 2 zone miscelate + 1 diretta)	RAGGIO - SERIE IXINOX - ALHENA - ALHENA TECH - FL D LN - FL D CONDENS LN



## CRM N

### Comando remoto modulante

- Collegamento via bus **OpenTherm** con la caldaia
- **Display da 3"**
- **Impostazione della temperatura** di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e **visualizzazione delle anomalie**
- **Funzione vacanze**: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 1 ora ad un massimo di 45 giorni
- **Funzione pre-riscaldamento**: anticipa l'avvio del riscaldamento in modo che la temperatura ambiente impostata sia raggiunta all'inizio della fascia programmata
- **Programmazione riscaldamento settimanale** con 6 fasce orarie giornaliere distinte
- **Programmazione acqua sanitaria settimanale** ECONOMY/COMFORT (per caldaie con bollitore)
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica esterna** mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica ambiente**, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- **Riempimento impianto**: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a RAGGIO)
- Ingresso per gestione con **contatto on/off telefonico**
- **Termoregolazione modulante evoluta** (Classe V secondo direttiva ErP, Classe VI se alla caldaia è collegata la sonda esterna)
- CRM N e la sonda esterna, abbinate ad una caldaia Lamborghini CaloreClima con efficienza stagionale  $\eta_s$  94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)



Codice	Descrizione	Caldaia / Modulo termico
013032XD	<b>CRM N - Comando remoto modulante</b>	RAGGIO - SERIE IXINOX - ALHENA - ALHENA TECH - FL D LN - FL D CONDENS LN



## CRONOREM

### Comando remoto modulante

- Collegamento via bus **OpenTherm** con la caldaia
- **Display da 3"**
- Impostazione della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e visualizzazione delle anomalie.
- **Funzione vacanze**: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 10 minuti ad un massimo di 45 giorni
- **Programmazione riscaldamento settimanale** con 4 fasce orarie giornaliere distinte
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica esterna** mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a **temperatura scorrevole** con **compensazione climatica ambiente**, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- **Riempimento impianto**: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a RAGGIO)
- **Termoregolazione modulante evoluta** (Classe V secondo direttiva ErP, Classe VI se alla caldaia è collegata la sonda esterna)
- CRONOREM e la sonda esterna, abbinate ad una caldaia Lamborghini CaloreClima con efficienza stagionale  $\eta_s$  94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

Codice	Descrizione	Caldaia / Modulo termico
013114XD	<b>CRONOREM - Comando remoto modulante</b>	RAGGIO - SERIE IXINOX - ALHENA - ALHENA TECH - FL D LN - FL D CONDENS LN



## CONNECT CRP

### Comando remoto evoluto

- Display 3,2" dotmatrix color con 4 tasti Capsense
- Comunicazione con il generatore via Modbus RTU
- Programmazione settimanale
- Gestione impianto in riscaldamento, raffrescamento, ACS
- Funzioni Silent, ECO, Fast DHW e OPTIMUM START & STOP
- Visualizzazione degli allarmi
- Collegamento RF fino ad ulteriori 7 Connect CRP Zone (fino 8 zone, di cui una gestita dal CRP stesso)
- Possibilità di gestione tramite APP, disponibile per Android e iOS

Codice	Descrizione	Sistemi
013069XD	<b>CONNECT CRP</b>	POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI - GAMMA IDOLA S / ST / S IN



## CONNECT CRP ZONE

### Comando di zona da collegare via RF al CONNECT CRP

- Modifica della temperatura setpoint di zona
- Modalità di funzionamento sia in riscaldamento che raffrescamento: automatico, manuale a tempo, manuale permanente o spento
- Programmazione oraria di zona da APP o da CRP
- Visualizzazione anomalie
- Alimentazione a batterie (2 x AA)
- Connessione RF
- Contatto per gestione valvola di zona
- Installazione a parete o da tavolo (su base indipendente)
- CONNECT CRP gestisce fino a 7 CONNECT CRP ZONE aggiuntivi

Codice	Descrizione	Sistemi
013055XD	<b>CONNECT CRP ZONE</b>	POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI - GAMMA IDOLA S / ST / S IN